



Tutoriels vidéo inclus

support pas à pas, on vous explique tout !



PS5 est une marque déposée de SONY

GUIDE D'ENTRETIEN POUR

PS5™



Préconisé par les
**PROFESSIONNELS
DU GAMING !**



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• **DÉBRANCHEZ COMPLÈTEMENT LA CONSOLE, RETIREZ TOUS LES CÂBLES ET ATTENDEZ 30 MINUTES**

- Travaillez sur une surface plane et propre
- Gardez les vis dans un endroit sûr et organisé
- Ne forcez pas lors du démontage
- Évitez de toucher les composants électroniques

ÉTAPES DE NETTOYAGE

1. PRÉPARATION

1. Placez la PS5™ face avant vers le bas sur une surface plane
2. Retirez le socle de la console si vous en avez un
3. Assurez-vous d'avoir tous les outils du kit à portée de main

2. RETRAIT DES PANNEAUX

1. Placez la console avec le logo PS vers le haut
2. Saisissez le coin supérieur du panneau blanc et tirez légèrement vers le haut puis vers l'extérieur
3. Faites glisser le panneau vers le bas pour le retirer complètement
4. Répétez l'opération pour l'autre panneau

3. DÉMONTAGE CACHE SSD ET VENTILATEUR

1. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer la vis du cache SSD
2. Retirez délicatement le cache SSD
3. Utilisez le tournevis Torx pour retirer les 4 vis du cache ventilateur
4. Soulevez délicatement le cache
5. Avec la spatule, décollez le cache noir masquant le connecteur du ventilateur
6. **Débranchez avec précaution le connecteur du ventilateur en maintenant le connecteur soudé, ne tirez PAS sur les câbles**

7. Retirez doucement le ventilateur

4. NETTOYAGE

- Avec la bombe à air sec :
 - Nettoyez le ventilateur (maintenez les pales)
 - Soufflez les zones d'aération
 - Éliminez la poussière des composants accessibles
- Avec le chiffon microfibre :
 - Essuyez délicatement le ventilateur
 - Nettoyez les panneaux latéraux
 - Dépoussiérez les surfaces accessibles

5. REMONTAGE

1. Remplacez le ventilateur
2. Rebranchez le connecteur du ventilateur
3. Remettez le cache du ventilateur et ses vis
4. Recollez le cache noir du ventilateur
5. Remplacez le cache SSD et revissez-le
6. Remontez les panneaux latéraux :
 - Aligned les crochets
 - Faites glisser de bas en haut
 - Vérifiez qu'ils sont bien clipsés

VÉRIFICATION FINALE

1. Vérifiez qu'aucune vis n'a été oubliée
2. Assurez-vous que tous les éléments sont bien fixés
3. Remplacez le socle
4. Rebranchez la console et testez son fonctionnement

ENTRETIEN ET ATTENTION

- Effectuez ce nettoyage tous les 6 mois
- Utilisez la bombe à air plus souvent si environnement poussiéreux
- Gardez la zone autour de la console bien ventilée
- **Si bruits anormaux après remontage : vérifiez le ventilateur**
- En cas de doute : consultez un professionnel

POUR PRÉSERVER VOTRE GARANTIE, SUIVEZ STRICTEMENT CES INSTRUCTIONS ET N'ALLEZ PAS AU-DELÀ DES ÉTAPES DÉCRITES.

CONTENU DE LA BOÎTE :

- 1 bombe à air sec de 200 ml
- 1 tournevis Torx T8 sécurisé ⊕
- 1 tournevis cruciforme 2,5 mm ⊕
- 1 spatule en plastique
- 1 chiffonnette microfibrés